

Affugter - AirSano 20 :

100 - 2D
SfB (57)X

Denne affugter er beregnet til diverse lokaler hvor der er for høj luftfugtighed, f.eks. kældre, udestuer, garager, vaskerum, lagerrum, forretninger m.m.

Mulighed for indstilling af luftfugtighed med 10% interval imellem 50% og 70% relativ luftfugtighed, eller konstant drift mulighed for affugtning. Affugteren har monteret 2 hjul, for nem transport.

Affugterens opsamlings kapacitet er på 5,5 liter, og Affugteren stopper automatisk ved fuld tank. Mulighed for tilkobling af slange til direkte afløb. Kapacitet, 20 liter ved 30C, 80% relativ fugtighed



Tekniske data :

Type	AirSano 20
Tilslutning Volt/Hz	230/50
Wattforbrug	420
Kapacitet liter pr. døgn	20
Kølemiddeldel	R134a
Vægt - Kg	13,0
Mål mm HxBxD	450x600x328
Lydniveau dB(A)	46

Befugter - U9500 :

Befugtere anvendes typisk i lokaler med tør luft, hvor det er nødvendigt at tilføre fugt pga. klima problemer - f.eks. i kontorer, printer-rum eller i private hjem hvor luften generelt er tør om vinteren.

Tør luft kan give hovedpine, og forårsage træthed. Ydermere kan tør luft udtørre slimhinder og luftveje, og kan forårsage vejrtrækningsproblemer / allergi.

Befugteren har indbygget hygrostat, hvilket gør det muligt at holde en fast fugtighedsprocent i lokalet. Befugteren er lydløs og kan derfor bruges alle steder.

Tekniske data :

Type	U9500
Tilslutning Volt/Hz	230/50
Wattforbrug	45
Vandtank (liter)	9,5
Kapacitet (liter i timen)	0,4
Mål mm HxBxD	390x260x210

